BEST AVAILABLE COPY



PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G06F 11/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/00890

A1 (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

6. Januar 2000 (06.01.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/04438

(22) Internationales Anmeldedatum:

25. Juni 1999 (25.06.99)

(30) Prioritätsdaten: 198 30 015.8

26. Juni 1998 (26.06.98)

DE

(71) Anmelder (für Bestimmungsstaatenalle ausser US): DEUTSCHE TELEKOM AG [DE/DE]; Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): POSEGGA, Joachim [DE/DE]; Eichelbergweg 16A, D-76646 Bruchsal (DE). VOGT, Harald [DE/DE]; Liebfrauenstrasse 5, D-64289 Darmstadt (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: DEUTSCHE TELEKOM AG: Rechtsabteilung (Patente) PA1, D-64307 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL,

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen

(54) Title: METHOD FOR CHECKING JAVA BYTE CODE PROGRAMMES FOR SECURITY CHARACTERISTICS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR PRÜFUNG VON JAVA-BYTECODE-PROGRAMMEN AUF SICHERHEITSEIGEN-**SCHAFTEN**

(57) Abstract

The invention relates to a method for checking Java byte code programmes for security characteristics. The technical aim of the invention is to provide a method for guaranteeing the best possible security in checking the security characteristics of byte code programmes. According to the invention, the mode of operation of the byte code programme being checked is configured for a finite status transition system (M) and the state space of the IVM is configured for a finite quantity of states in M. After being entered into a model checker, the data of the status transition system (M) is compared with the data in the model checker, the data in the model checker having been entered as a set of conditions (S) for the characteristics of a reliable byte code programme. The byte code programme being checked is only released for further processing if the status transition system (M) fulfils all of the conditions of the set (S). The invention therefore provides a means of guaranteeing the security of byte code programmes and with additional enhancements, can guarantee a certain functionality. This increases the reliability of applications which are run on security-critical platforms such as smart cards.

(57) Zusammenfassung

Die technische Aufgabe ist auf ein Verfahren ausgerichtet, das eine höchstmögliche Sicherheit bei der Überprüfung von Sicherheitseigenschaften von Bytecode-Programmen gewährleistet. Erfindungsgemäß wird die Funktionsweise des zu prüfenden Bytecode-Programms auf ein endliches Zustandsübergangssystem (M) und der Zustandsraum der IVM auf eine endliche Menge von Zuständen in M ausgebildet. Nach Eingabe in einen Modelchecker werden die Daten des endlichen Zustandsübergangssystem (M) mit den im Modelchecker als Bedingungsmenge (S) eingegebenen Daten für Eigenschaften die ein zulässiges Bytecode-Programm kennzeichnen, verglichen. Das zu überprüfende Bytecode-Programm wird nur zur weiteren Verarbeitung freigegeben, wenn das Zustandsübergangssystem (M) alle Bedingungen der Bedingungsmenge (S) erfüllt. Durch die beschriebene Technik kann die Sicherheit von Bytecode-Programmen garantiert und durch zusätzliche Erweiterungen eine gewisse Funktionalität zugesichert werden. Damit kann das Vertrauen in Anwendungen erhöht werden, die auf sicherheitskritischen Plattformen wie Smartcards ablaufen sollen.

RECEIVED

D'ALESSANDRO & RITCHIE

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AL | Albanien | ES | Spanien | LS | Lesotho | SI | Slowenien |
|-----|------------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|
| AM | Armenien | FI | Finnland | LT | Litauen | SK | Slowakei |
| AT | Österreich | FR | Prankreich | LU | Luxemburg | SN | Senegal |
| ΑÜ | Australien | GA | Gabun | LV | Lettland | SZ | Swasiland |
| AZ | Aserbaidschan | GB | Vereinigtes Königreich | MC | Monaco | TD | Tschad |
| BA | Bosnien-Herzegowina | GE | Georgien | MD | Republik Moldau | TG | Togo |
| ВВ | Barbados | GH | Ghana | MG | Madagaskar | TJ | Tadschikistan |
| BE | Belgien | GN | Guinea | MK | Die ehemalige jugoslawische | TM | Turkmenistan |
| BF | Burkina Faso | GR | Griechenland | | Republik Mazedonien | TR | Türkei |
| BG | Bulgarien | HU | Ungarn | ML | Mali | TT | Trinidad und Tobago |
| BJ | Benin | IE | Irland | MN | Mongolei | UA | Ukraine |
| BR | Brasilien | IL | Israel | MR | Mauretanien | UG | Uganda |
| BY | Belarus | IS | Island | MW | Malawi | US | Vereinigte Staaten von |
| CA | Kanada | IT | Italien | MX | Mexiko | | Amerika |
| CF | Zentralafrikanische Republik | JP | Japan . | NE | Niger | UZ | Usbekistan . |
| CG | Kongo | KE | Kenia | NL | Niederlande | VN | Vietnam |
| CH | Schweiz | KG | Kirgisistan | NO | Norwegen | YU | Jugoslawien |
| a | Côte d'Ivoire | KР | Demokratische Volksrepublik | NZ | Neuseeland | zw | Zimbabwe |
| СМ | Kamerun | | Korea | PL | Polen | | |
| CN | China | KR | Republik Korea | PT | Portugal | | |
| CU | Kuba | KZ | Kasachstan | RO | Rumānien | | |
| cz | Tschechische Republik | LC | St. Lucia | RU | Russische Föderation | | |
| DE | Deutschland | LI | Liechtenstein | SD | Sudan | | |
| DK | Dänemark | LK | Sri Lanka | SE | Schweden | | |
| BE. | Estland | LR | Liberia | SG | Singapur | • | |
| l | | | | | | | |

Verfahren zur Prüfung von Java-Bytecode-Programmen auf Sicherheitseigenschaften

Beschreibung:

10

15

20

25

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Prüfung von Java-Bytecode-Programmen auf Sicherheitseigenschaften nach dem Patentanspruch 1.

Java ist eine von Sun Microsystems entwickelte Programmiersprache, die in sog. Bytecode-Programme übersetzt wird. Obwohl ursprünglich für Java entworfen, eignet sich Bytecode auch als Zielsprache für andere Programmiersprachen, und es gibt bereits entsprechende Compiler (z. B. für Ada).

Das besondere Konzept von Java besteht darin, Programme im Netz abzulegen und von Netzteilnehmern abrufen zu lassen, um sie auf einem Gerät des Netzteilnehmers ablaufen zu lassen. Dies unterstützt z. B. die Konfiguration und Wartung von Geräten aus der Ferne, ist aber auch im Zusammenhang mit Smartcards interessant, deren Funktionalität sich auf diese Weise erweitern läßt. Bytecode-Programme haben folgende Eigenschaften, die für ihren Einsatzzweck bedeutend sind:

- Bytecode-Programme sind kompakt. Bytecode-Instruktionen bieten wesentlich mehr
 Funktionalität als z. B. Instruktionen von Maschinensprachen. Durch die Anlehnung an
 Java werden Konzepte wie Objektorientierung direkt unterstützt.
- Bytecode-Programme können effizient interpretiert werden. Dies verleiht solchen
 Programmen Unabhängigkeit von einer bestimmten Zielmaschine. Vorausgesetzt wird
 lediglich ein Interpreter (die sog. "Java virtual machine", JVM) auf der Zielmaschine,
 um beliebige Bytecode-Programme ausführen zu können. Dieser Interpreter kann selbst
 kompakt implementiert und in (fast) jedes Gerät integriert werden.

Die JVM interpretiert eine Eingabe in Form einer Folge von Zeichen als Bytecode-Programm. Die JVM nimmt dabei keine Prüfungen vor, ob es sich bei der Zeichenfolge tatsächlich um ein Bytecode-Programm handelt. Sie verarbeitet die Zeichen als Bytecode-Befehle, ohne eine genauere Prüfung auf ihre Korrektheit durchzuführen. Die JVM verzichtet auf eine Überprüfung des Bytecodes, da sonst die Ausführungsgeschwindigkeit erheblich leiden würde. Prinzipiell ist es also möglich, eine beliebige Folge von Zeichen als

10

30

Bytecode-Programm interpretieren zu lassen. Dadurch wäre es auch möglich - bei genauerer Kenntniss der Implementierung der JVM - ihre Sicherheitsmechanismen zu umgehen und damit z. B. auf dem ausführenden Rechner Daten auszuspähen. Ein sicheres Bytecode-Programm kann dagegen aufgrund des Sprachentwurfs und der JVM auf Daten und Ressourcen des Zielrechners nur zugreifen, indem es dafür Funktionen der JVM in Anspruch nimmt.

Um zu verhindern, daß Zeichenfolgen verarbeitet werden, die keine zulässigen (sicheren) Bytecode-Programme darstellen, ist der JVM ein Prozeß vorgeschaltet, der eine Zeichenfolge auf Konformität zu gewissen Anforderungen überprüft, die sog. Bytecode-Verifikation. Diese Anforderungen garantieren, daß eine Zeichenfolge ein sicheres Bytecode-Programm darstellt. Da diese Überprüfung nur einmal vorgenommen werden muß, entstehen zur Laufzeit keine Nachteile bzgl. der Ausführungsgeschwindigkeit. Der Prozeß der Bytecode-Verifikation prüft eine Folge von Zeichen daraufhin, ob sie ein zulässiges Bytecode-Programm darstellt und damit ohne Gefahr für die Integrität des 15 ausführenden Geräts der JVM zur Interpretierung übergeben werden kann (siehe T. Lindholm, F. Yellin "The Java Virtual Machine Specification"; Sun Microsystems; Addison-Wesley, 1996.

Ein zulässiges Bytecode-Programm ist durch gewisse Eigenschaften gekennzeichnet, die in 20 T. Lindholm, F. Yellin: The Java Virtual Machine Specification. Sun Microsystems, 1996 als "structural constraints" beschrieben werden. Im wesentlichen beschreiben sie die Typsicherheit eines Bytecode-Programms, d. h. in einem Bytecode-Programm sind die Instruktionen so angeordnet, daß eine Instruktion stets solche Daten als Parameter bekommt, die ihrem Typ nach dem entsprechen, was die Instruktion erwartet. Diese 25 Eigenschaften stellen sicher, daß das Bytecode-Programm unter Kontrolle der JVM bleibt und z. B. nicht direkt auf Rechnerressourcen zugreifen kann.

Der Prozeß der Bytecode-Verifikation ist durch zwei Gegebenheiten beschrieben: erstens durch die Beschreibung der Eigenschaften, die er für ein Bytecode-Programm zusichern soll; zweitens durch die Implementierung des Prozesses (dabei handelt es sich um ein C-Programm). Beide Beschreibungen eignen sich nicht, um formale, maschinelle

Berechnungen durchzuführen und damit die Sicherheit von Bytecode-Programmen formal zu garantieren.

Weiterhin ist ein mit Modelchecker bezeichnetes Werkzeug zur Untersuchung von Zustandsübergangssystemen bekannt (siehe K. L. Mc Millan "Symbolic Model Cheking"

- 5 Kluwer Academic Publishers, 1993).
 - Zustandsübergangssysteme sind ein allgemeines Modell für Programme, die auf Rechnern oder anderen Maschinen (wie der JVM) ablaufen. Dabei betrachtet man die Zustände, die die Maschine während der Ausführung des Programmes einnimmt und welche Übergänge, d. h. Zustandsänderungen, dabei möglich sind.
- Modelchecking ist eine Technik, mit der nur endliche Zustandsübergangssysteme untersucht werden können. Ein Modelchecker untersucht dafür den gesamten Zustandsraum des Systems, um Eigenschaften des Systems zu berechnen. Eine verbreitete Anwendung von Modelcheckern ist, ein System daraufhin zu prüfen, ob es gewisse Eigenschaften erfüllt. Der Modelchecker benötigt dafür als Eingabe eine Beschreibung des Systems, das untersucht werden soll sowie die Beschreibung von Eigenschaften, deren Gültigkeit im System festgestellt werden soll. In beiden Fällen handelt es sich um formale Beschreibungen, d. h. Beschreibungen, deren formale Semantik feststeht, und auf denen somit mathematische Berechnungen durchgeführt werden können.
- Im allgemeinen besitzen Software-Systeme auch Bytecode-Programme einen unendlichen Zustandsraum. Das bedeutet, daß das Verfahren des Modelchecking auf Bytecode-programme, die durch einen unendlichen Zustandsraum gekennzeichnet sind, nicht anwendbar ist.
- 25 Die technische Aufgabe ist auf ein Verfahren ausgerichtet, das eine h\u00f6chstm\u00f6gliche Sicherheit bei der \u00dcberpr\u00fcfung von Sicherheitseigenschaften von Bytecode-Programmen gew\u00e4hrleistet.
 - Ausgangspunkt des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der Sachverhalt, daß ein BytecodeProgramm eine Folge von Zeichen (Bytes) beinhaltet, wobei jedes Zeichen entweder als
 Instruktion oder als Datum (als Eingabe für die vorhergehende Instruktion) interpretiert
 wird. Ein Bytecode-Programm stellt somit eine Folge von Instruktionen und zugehörigen

Daten dar. Ein Bytecode-Programm kann damit auch als Beschreibung eines Zustandsübergangssystems gedeutet werden, das Zustände der JVM transformiert. Die Zustände des Systems werden mit den Zuständen der JVM identifiziert und die Übergänge durch die Instruktionen des Programms festgelegt.

Erfindungsgemäß wird das oben beschriebene Zustandsübergangssystem (mit potentiell unendlichem Zustandsraum) durch eine geeignete Abbildung auf ein System mit einer endlichen Anzahl von Zuständen abgebildet. Diese Abstraktion auf eine endliche Anzahl von Zuständen wird dadurch erreicht, daß das System alle Informationen verwirft, die nicht benötigt werden, um festzustellen, ob das ursprüngliche Bytecode-Programm zulässig ist. Dies geschieht im wesentlichen dadurch, daß die konkreten Datenwerte durch reine Typinformationen ersetzt werden. Der Ersatz der konkreten Datenwerte durch reine Typinformationen ist möglich, weil die Zulässigkeit eines Bytecode-Programms nicht von konkreten Werten abhängt. Dabei bleiben aber alle Informationen, die notwendig sind, um die Zulässigkeit des Bytecode-Programms nachzuweisen, erhalten. Das resultierende Zustandsübergangssystem M besitzt eine endliche Menge von Zuständen und erfüllt damit die Grundbedingung für die Bearbeitung in einem Modelchecker. Das resultierende Zustandsübergangssystem M wird in den Modelchecker eingegeben.

10

20

30

In einem weiteren Schritt werden die Eigenschaften, die wie in T. Lindholm, F. Yellin: The Java Virtual Machine Specification. Sun Microsystems, 1996 als "structural constraints" beschrieben, ein zulässiges Bytecode-Programm kennzeichnen, in einer Logik formuliert, die der Modelchecker als Spezifikationssprache für Systemeigenschaften versteht. Das Ergebnis ist eine Menge von Formeln, die dem Modelchecker als Bedingungsmenge S als Vergleichsbasis für das Zustandsübergangssystem M übergeben werden. Aufgrund der o.g. Verfahrensweise ist gewährleistet, daß sich die Formeln nur auf Informationen beziehen, 25 die sowohl im ursprünglichen, potentiell zustandsunendlichen System, als auch im daraus gewonnenen zustandsendlichen System vorhanden sind.

Der Modelchecker wird mit den eben beschriebenen Eingaben gestartet. Als Ergebnis liefert er die Information, ob das Zustandsübergangssystem M die in der Spezifikationssprache als Bedingungsmenge S in Form von Formeln beschriebenen Systemeigenschaften erfüllt. Dabei prüft der Modelchecker für jede Bedingung s der Bedingungsmenge S, ob sie vom

15

20

30

Zustandsübergangssystem M des zu prüfenden Bytecode-Programms erfüllt ist. Wenn das der Fall ist, so ist sichergestellt, daß es sich bei dem ursprünglichen Bytecode-Programm um ein zulässiges Programm handelt, das die Sicherheit des ausführenden Rechners nicht bedroht. Das Bytecode-Programm wird zur weiteren Bearbeitung durch den Rechner freigegeben.

Erfüllen die im Zustandsübergangssystem M erfaßten Daten des zu prüfenden Bytecode-Programms jedoch nicht die in der Bedingungsmenge S in Form von Formeln beschriebenen Systemeigenschaften, die ein Bytecode-Programm kennzeichnen, ist grundsätzlich davon auszugehen, daß das geprüfte Bytecode-Programm die Sicherheit des Rechners bedrohen kann. Das geprüfte Bytecode-Programm wird nicht zur weiteren Bearbeitung freigegeben.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird nachfolgend näher erläutert:

Zweck der "Bytecode-Verifikation" ist es, eine Klassendatei, also die Einheit, in der eine

Java-Klassenbeschreibung zusammengefaßt ist, auf sichere Ausführbarkeit zu prüfen. Dazu

werden die einzelnen Methoden der Klasse (hier Bytecode-Programme genannt) einzeln

herausgelöst und der eigentlichen Bytecode-Verifikation unterzogen.

Eine Klassendatei enthält zusätzliche Daten, im wesentlichen Konstanten, auf die in den

Bytecode-Programmen Bezug genommen wird. Für die folgenden Schritte ist es vorteilhaft,

diese Referenzen in den Bytecode-Programmen aufzulösen und in die Programme

einzuarbeiten, bevor mit der eigentlichen Prüfung begonnen wird.

Durch diese Vorverarbeitung erhält man eine Beschreibung der Bytecode-Programme, die sich nicht wesentlich von der ursprünglichen Form unterscheidet.

Die JVM, der Standard-Interpreter für Bytecode-Programme, ist durch eine abstrakte Maschine, d.h. eine Menge von Zuständen, beschrieben. Die Ausführung eines Bytecode-Programms entspricht der Interpretation von Bytecode-Instruktionen durch Zustandsübergänge. Eine Bytecode-Instruktion bewirkt dabei eine Transformation des aktuellen Zustands der JVM in einen neuen Zustand.

Ein Bytecode-Programm definiert also ein Zustandsübergangssystem, wobei der Zustandsraum durch die JVM festgelegt ist und die Übergänge durch die Instruktionen des

Bytecode-Programms bestimmt werden. Dieses Zustandsübergangssystem besitzt einen potentiell unendlichen Zustandsraum. Deshalb ist es nicht geeignet, um von einem Modelchecker untersucht zu werden. Dazu muß es auf ein endliches Zustandsübergangssystem M abgebildet werden. Diese Abbildung wird im folgenden beschrieben.

Es wird nicht zunächst ein unendliches Übergangssystem konstruiert, das anschließend auf ein endliches abgebildet wird. Vielmehr wird aus dem Bytecode-Programm direkt ein endliches Zustandsübergangssystem M konstruiert, unter Verwendung von Regeln, die das Verhalten der Bytecode-Instruktionen beschreiben.

Die Funktionsweise eines Bytecode-Programms wird abgebildet auf ein endliches Zustandsübergangssystem M. Der Zustandsraum der JVM wird auf eine endliche Menge von Zuständen im Zustandsübergangssystem M abgebildet. Die Bytecode-Instruktionen

Wirkung erhalten bleibt. Das Zustandsübergangssystem M wird so beschrieben, daß diese Beschreibung als Eingabe für den Modelchecker dienen kann.

bewirken dann Übergänge auf dieser endlichen Zustandsmenge, wobei ihre prinzipielle

Die Eingabe für den Modelchecker besteht aus zwei Teilen:

- 1. Einer als Zustandsübergangssystem M bezeichneten Systembeschreibung, bestehend aus
- einer Beschreibung des Zustandsraums, festgelegt durch die Zustandsvariablen und ihre Wertebereiche;
 - einer Vorschrift, die die Startzustände des Systems festlegt;
 - einer Übergangsrelation, die angibt, wie Zustände transformiert werden und unter welchen Bedingungen.
- Einer Menge von Spezifikationen, die als Bedingungsmenge S bezeichnet werden und die die gewünschte Eigenschaften eines zulässigen Bytecode-Programms beschreiben.
 Diese Eigenschaften werden von dem Zustandsübergangssystem M verlangt, das durch das Bytecode-Programm beschrieben wird. So kann die Sicherheit bei der Ausführung des Bytecode-Programms garantiert werden. Diese Eigenschaften gelten im konkreten, unendlichen Zustandsübergangssystem (und damit im ursprünglichen Bytecode-Programm) dann, wenn sie im abstrakten, endlichen Zustandsübergangssystem M gelten. Der Modelchecker prüft, ob sie im abstrakten Zustandsübergangssystem M

gelten. Falls dies der Fall ist, darf man schließen, daß die Eigenschaften auch vom konkreten System und damit im ursprünglichen Programm erfüllt werden.

Die Erzeugung der erforderlichen Daten wird im folgenden beschrieben:

- 5 Der Zustandsraum des Zustandsübergangssystems M ist aus folgenden Komponenten aufgebaut:
 - Einem Befehlszähler.

15

- Einem Operanden-Stack, der die Parameter und Ergebnisse von Instruktionen aufnimmt.
- Einem Feld von lokalen Variablen.
- 10 Einem Feld von globalen Variablen.
 - Variablen für das Mitführen von buchhalterischen Informationen; auf diese kann zurückgegriffen werden, um Eigenschaften des Systems zu beschreiben, die mit den übrigen Komponenten nicht beschrieben werden können. Hierzu gehört u.a. ein
 - Stack, der Informationen über die aktiven Subroutinen (Unterprogramme in einem Bytecode-Programm) enthält.

Die Werte von Variablen und Stackelementen stammen aus endlichen Wertebereichen. Der Befehlszähler kann eine endliche Zahl von Adresswerten annehmen. Der Operanden-Stack ist in der Höhe begrenzt. Insgesamt ist der Zustandsraum von M dadurch endlich.

- Das Befehlsverzeichnis V enthält Beschreibungen aller Bytecode-Instruktionen, bestehend aus folgenden Informationen je Instruktion:
 - Die Bezeichnung der Instruktion (1 Byte).
 - Die Anzahl der Parameter in Bytes (Zeichen).
 - Eine Beschreibung der Wirkung auf Zustände der JVM.
- Bedingungen, die ein Zustand der JVM erfüllen muß, damit die Instruktion angewendet werden kann (C1).
 - Bedingungen (C2), die die JVM erfüllen muß, weil die Instruktion im Programm vorkommt. Diese Bedingungen beziehen sich nicht notwendigerweise auf einzelne Zustände, sondern auch auf Ausführungspfade, d.h. Folgen von Zuständen.
- Für die Bedingungen in V gilt folgende Eigenschaft (A1): Die Beschreibung der Bedingungen im Befehlsverzeichnis V verwendet nur solche Symbole, die bei der Beschreibung des Zustandsraums für M verwendet werden.

Ein Übersetzer erzeugt aus einem Bytecode-Programm ein endliches Zustandsübergangssystem. Das Bytecode-Programm liegt als Folge von Zeichen in der Eingabe vor, wobei ein einzelnes Zeichen als Instruktion oder Parameter einer Instruktion gedeutet werden kann. Das erste Zeichen wird als Instruktion gedeutet.

5

10

25

Ziel der Übersetzung ist die Konstruktion eines Zustandsübergangssystems M und einer Bedingungsmenge S. Der Übersetzungsprozeß ist wie folgt beschrieben:

- Beginne mit einem initialen ("leeren") Übergangssystem M. Der Zustandsraum von M
 ist schon festgelegt durch die abstrakte Repräsentation des JVM-Zustandsraums. Der
 Startzustand der JVM legt aber den Startzustand von M fest. Es sind jedoch noch keine
 Übergänge zwischen den Zuständen festgelegt.
- 2. Beginne mit einer leeren Bedingungsmenge S.
- 3. Solange Zeichen in der Eingabe vorhanden sind, führe folgende Schritte 4 bis 8 durch:
- 4. Lies ein Zeichen von der Eingabe; dieses bezeichnet die Programminstruktion B.
- 15 5. Schlage im Befehlsverzeichnis V nach, welche Parameter B benötigt.
 - 6. Lies die für B benötigten Parameter P von der Eingabe.
 - 7. Übergebe (B,P) an die Abstraktionskomponente.
 - 8. Übergebe (B,P) an die Bedingungskomponente.
- Die Abstraktionskomponente erzeugt aus einer Instruktion B und zugehörigen Parametern P eine Menge von Zustandsübergängen. Das Zustandsübergangssystem M wird um diese Übergänge erweitert.
 - 1. Schlage im Befehlsverzeichnis V nach, welche Wirkung B auf einem Zustand der JVM hat. Die Wirkung ist durch eine Regel beschrieben, so daß sich der Folgezustand der JVM aus einer Berechnung auf dem aktuellen Zustand ergibt. (Eine explizite Angabe der möglichen Übergänge ist nicht möglich, da die JVM über einen (praktisch) unendlichen Zustandsraum verfügt.)
- Erzeuge daraus eine Beschreibung der Wirkung auf Zustände von M unter
 Berücksichtigung von P. Die Parameter P gehen in die Berechnung des Folgezustands
 ein. Wendet man eine JVM-Regel auf einen M-Zustand an, so erhält man eine Menge
 von M-Zuständen, die die möglichen Folgezustände der JVM repräsentieren. Es ergibt
 sich eine Menge von Folgezuständen für M, da nicht die konkreten Werte in P, sondern

10

15

nur die für M relevanten Informationen betrachtet werden. Welcher JVM-Folgezustand bei Ausführung des Bytecode-Programms tatsächlich eingenommen wird, hängt von den konkreten Werten in P ab.

3. Diese Beschreibung legt eine Menge von Zustandsübergängen fest; erweitere M um diese Übergänge. Diese Übergänge können durch eine Regel beschrieben oder explizit angegeben werden. Letzteres ist möglich, da M nur eine endliche Zahl an Zuständen kennt und deshalb alle Übergänge durch Zustandspaare angegeben werden können. Letztlich lehnt sich die Beschreibung daran an, was der verwendete Modelchecker versteht. Aus praktischen Gründen wird man eine explizite Angabe aller Übergänge vermeiden, da die Datenmenge hierfür weit größer ist als bei der impliziten Angabe durch Regeln.

Die Bedingungskomponente erzeugt aus (B,P) eine Menge von Bedingungen, die vom Modelchecker letztlich zu prüfen sind. Diese Bedingungen können auf verschiedene Art repräsentiert werden, etwa durch temporallogische Formeln.

- Schlage im Befehlsverzeichnis V nach, welche Bedingungen C1 an den aktuellen JVM-Zustand gestellt werden, damit B ausgeführt werden kann.
- 2. Übertrage C1 auf entsprechende M-Bedingungen. Laut (A1) sind die Bedingungen in V und die Zustandsbeschreibung für M so aufeinander abgestimmt, daß C1 auf M-
- Zuständen interpretiert werden kann. Die Übertragung auf M besteht im wesentlichen daraus, mittels P konkrete Instanzen von C1 zu erzeugen und in eine logische Formel zu übersetzen.
 - 3. Schlage entsprechend die Bedingungen C2 nach, die für das gesamte System M durch die Verwendung von B entstehen.
- Ubertrage entsprechend C2 auf M.
 - 5. Erweitere die Bedingungsmenge S um die Darstellungen für C1 und C2.

Die beschriebene Konstruktion des Zustandsübergangssystems M und der Bedingungsmenge S für ein zu prüfendes Bytecode-Programm läuft vollautomatisch ab. Das Befehlsverzeichnis V und seine Bestandteile wird, ebenso wie der Zustandsraum von M, einmal festgelegt für den bestimmten Zweck der "Bytecode-Verifikation", d.h. der Überprüfung von Sicherheitseigenschaften von Bytecode-Programmen.

Nachfolgend wird die Arbeitsweise des Modelcheckers erläutert.

Der Modelchecker prüft für jede Bedingung s aus der Bedingungsmenge S, ob sie vom Zustandsübergangssystem M erfüllt ist. Falls eine Bedingung s nicht erfüllt ist, erzeugt der Modelchecker Informationen, die zusammen mit der Kenntnis, für welche Instruktion s erzeugt wurde, verwendet werden kann, um zu analysieren, wie die Bedingungen an einen sicheren Ablauf der JVM durch das Bytecode-Programm verletzt werden können. Eine typische Ausgabe des Modelcheckers besteht aus der Angabe eines Ausführungspfades, d.h. einer Folge von M-Zuständen, der in einer Verletzung gewisser Bedingungen mündet.

- Eine genaue Analyse des Ausführungspfades ist nicht notwendig. Ziel der Bytecode-Verifikation ist es lediglich festzustellen, ob eine Verletzung der Bedingungen durch das Programm möglich ist oder nicht. Informationen über das Wie können interessant sein, sind aber nicht notwendig, da lediglich gefordert ist, potentiell unsichere Programme abzuweisen. Dabei nimmt man in Kauf, auch sichere Programme abzuweisen, die zwar
 Bedingungen verletzen, deren genauere Analyse aber ergeben würde, daß sie in einer
- wirklichen Umgebung keinen Schaden anrichten könnten. Da solche Programme i. allg.
 nicht durch Compiler, sondern nur durch absichtsvolle Codierung entstehen, schränkt man sich nicht wesentlich ein.
- 20 Die Steuerung der Bytecode-Verifikation besteht in der Koordinierung der verschiedenen Komponenten. Eine Klassendatei wird der Bytecode-Verifikation unterzogen, indem
 - 1. die Bytecode-Programme (Methoden) einzeln herausgelöst werden,
 - 2. die Referenzen im Bytecode-Programm aufgelöst werden (Vorverarbeitung),
 - 3. ein Zustandssystem und eine Bedingungsmenge konstruiert wird,
- 25 4. der Modelchecker mit dieser Eingabe gestartet wird;
 - bei Erfolg des Modelcheckers wird dies für das nächste Bytecode-Programm wiederholt, bei Mißerfolg wird gemeldet, daß die Bytecode-Verifikation für die untersuchte Klassendatei fehlgeschlagen ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich noch in einigen Punkten erweitern.

Von der Art der Abbildung eines Bytecode-Programms auf ein endliches Zustandssystem hängt es ab, welche Eigenschaften nachgewiesen werden können. Um etwa die Zulässigkeit WO 00/00890 PCT/EP99/04438

eines Bytecode-Programms festzustellen, kann die oben skizzierte Abbildung benutzt werden. Durch Wahl einer anderen Abstraktions-Abbildung ist es möglich, andere Eigenschaften nachzuweisen. Eine interessante Eigenschaft wäre etwa die Beschränkung des Ressourcenverbrauchs eines Bytecode-Programms auf ein gewisses Maß.

Der Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens erlaubt es, das sicherheitskritische Konzept der Bytecode-Verifikation auf einer formalen Grundlage zu implementieren. Dadurch erreicht man die höchstmögliche Sicherheit für diesen Aspekt der Java-Technologie. Man kann erwarten, daß sich die Technik darüberhinaus auch zum Nachweis weitergehender Eigenschaften von Applets einsetzen läßt, so daß ein größerer Einsatzbereich interessant wird.

Insbesondere im Umfeld Java-fähiger Smartcards (wobei sich Java-fähig darauf bezieht, Bytecode-Programme ausführen zu können), wo die Sicherheitsanforderungen extrem hoch sind, ist diese Technik interessant. Java-fähige Smartcards erlauben es, Programme zu laden und auszuführen, und zwar auch dann, wenn sie sich bereits im Besitz des Endkunden befindet (dies ist mit herkömmlichen Smartcards nicht oder nur eingeschränkt möglich). Dabei ist es von größter Wichtigkeit, daß nur solche Programme geladen und ausgeführt werden, die die Integrität der Karte und der darauf gespeicherten Daten nicht verletzen, denn der Mißbrauch solcher Daten kann erheblichen persönlichen oder finanziellen Schaden anrichten.

15

20

Durch die beschriebene Technik kann die Sicherheit von Bytecode-Programmen garantiert und durch zusätzliche Erweiterungen eine gewisse Funktionalität zugesichert werden. Damit kann das Vertrauen in Anwendungen erhöht werden, die auf sicherheitskritischen Plattformen wie Smartcards ablaufen sollen.

Bezugszeichenliste

| | JVM | Interpreter für Java-Bytecode-Programme (Java Virtual Machine) |
|----|------------|--|
| | M | endliches Zustandsübergangssystem |
| | S | Bedingungsmenge |
| 5 | s | Bedingung von S |
| | V | Befehlsverzeichnis für Bytecode-Instruktionen |
| | C 1 | Bedingungen, die ein Zustand der JVM erfüllen muß |
| | C2 | Bedingungen, die die JVM erfüllen muß |
| | A1 | Eigenschaft, die für Bedingungen in V gilt |
| 10 | В | Programminstruktion |
| | P | Parameter für B |

Patentansprüche:

- 1. Verfahren zur Prüfung von Java-Bytecode-Programmen auf Sicherheitseigenschaften nach dem Prinzip der Bytecode-Verifikation,
 - dadurch gekennzeichnet, daß
- a) die Funktionsweise des zu prüfenden Bytecode-Programms unter Verwendung eines Algorithmus, der das Verhalten der Bytecode-Instruktionen beschreibt, von einem potentiell unendlichen Zustandsübergangssystem auf ein endliches Zustandsübergangssystem (M) und der Zustandsraum des Interpreters (JVM) auf eine endliche Menge von Zuständen im endlichen Zustandsübergangssystem (M) abgebildet werden, wobei alle nicht für die Zulässigkeit des zu prüfenden Bytecode-Programms erforderlichen Informationen entfallen, so daß das daraus resultierende endliche Zustandsübergan-gssystem (M) ausschließlich Typinformationen zum Nachweis der Zulässigkeit des Bytecode-Programms enthält, welche in einen Modelchecker eingegeben werden, daß
- b) die Eigenschaften, die ein zulässiges Bytecode -Programm kennzeichnen, in einer Logik in Form von Formeln erfaßt und als Bedingungsmenge (S) in den Modelchecker eingegeben werden, wobei der Modelchecker jede einzelne Bedingung (s) der Bedingungsmenge (S) als Spezifikationssprache für Systemeigenschaften von Bytecode-Programmen interpretiert, und daß
- der Modelchecker für jede Bedingung (s) der Bedingungsmenge (S) prüft, ob ob sie vom Zustandsübergangssystem (M) erfüllt ist, und daß das überprüfte Bytecode-Programm automatisch zur weiteren Verarbeitung freigegeben wird, wenn das Zustandsübergangssystem (M) alle Bedingungen (s) der Bedingungsmenge (S) erfüllt.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

| Intern | nai | Application No |
|--------|-----|-------------------------|
| PCT/ | ΕP | Application No 99/04438 |
| | | |

| | | | 1017 11 337 04430 |
|---------------------|--|---|--|
| A. CLASS | FICATION OF SUBJECT MATTER G06F11/00 | | |
| According to | o International Patent Classification (IPC) or to both national classif | ication and IPC | • |
| | SEARCHED | | |
| Minimum de IPC 6 | ocumentation searched (classification system followed by classification $G06F$ | ation symbols) | |
| Documenta | tion searched other than minimum documentation to the extent that | such documents are incl | uded in the fields searched |
| Electronic d | ata base consulted during the international search (name of data t | pase and, where practical | , search terms used) |
| C. DOCUM | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the | elevant passages | Relevant to claim No. |
| | | | Tions and to didn't for |
| X | EP 0 685 792 A (AT&T CORP.) 6 December 1995 (1995-12-06) abstract | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | • |
| | | | |
| | · | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <u></u> | |
| | her documents are listed in the continuation of box C. | X Patent family | members are listed in annex. |
| - | tegories of cited documents : ant defining the general state of the art which is not | or priority date and | lished after the international filing date d not in conflict with the application but d the principle or theory underlying the |
| consid | lered to be of particular relevance document but published on or after the international | invention "X" document of partics | dar relevance; the claimed invention red novel or cannot be considered to |
| which citatio | ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or | involve an inventive "Y" document of particue cannot be conside | re step when the document is taken alone that relevance; the claimed invention red to involve an inventive step when the inted with one or more other such docu- |
| other: | means ant published prior to the international filing date but han the priority date claimed | ments, such comb in the art. | ination being obvious to a person skilled of the same patent family |
| Date of the | actual completion of the international search | | the international search report |
| 2 | 0 October 1999 | 28/10/1 | 999 |
| Name and | mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk | Authorized officer | |
| | Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Correma | ns, G |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Interr nal Application No
PCT/EP 99/04438

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | | Publication date |
|--|---|------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| EP 685792 | Α | 06-12-1995 | CA JP US | 2147536 A 7334566 A 5615137 A | 02-12-1995 22-12-1995 25-03-1997 |

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/FP 99/04438

| | | | , |
|--|---|---|---|
| A KLASSII IPK 6 | FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G06F11/00 | | |
| Nach der Int | ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass | sifikation und der IPK | |
| B. RECHE | RCHIERTE GEBIETE | | |
| Recherchier IPK 6 | rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol G06F | e) | |
| Recherchier | rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow | weit diese unter die reche | rchierten Gebiete fallen |
| Während de | er internationalen Recherche konsultierte elektronische Dalenbank (Na | ame der Datenbank und d | evtt. verwendete Suchbegriffe) |
| C. ALS WE | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | |
| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe | der in Betracht kommen | den Teile Betr. Anspruch Nr. |
| X | EP 0 685 792 A (AT&T CORP.) 6. Dezember 1995 (1995-12-06) Zusammenfassung | | 1 |
| | | | |
| Weit entn | tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sehmen | X Siehe Anhang Pa | atentiamille |
| "A" Veröffe aber n "E" ålleres Anmel "L" Veröffe scheir anden eoil oc ausge "O" Veröffe eine E "P" Veröffe dem b | entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen sidedatum veröffentlicht worden ist. Intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft ernen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie stührt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Bemutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht antlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | oder dem Prioritätsda Anmektung nicht koli Erfindung zugrundelle Theorie angegeben is "X" Veröffentlichtung von it kann atliein aufgrund- erfindertsichtung von it kann nicht als auf erf werden, werm die Ve Veröffentlichtungen di diese Verbindung für "&" Veröffentlichtung, die i | besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf eit beruhend betrachtet werden besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung inderischer Tätigkeit beruhend betrachtet röffentlichung mit einer oder mehreren anderen lieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und einen Fachmann nahellegend ist Mitglied derselben Patentfamilie ist |
| ļ | Abschlusses der internationalen Recherche 20. Oktober 1999 | Absendedatum des i | nternationalen Recherchenberichts |
| Name und | Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tet. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 | Bevolimächtigter Bec | |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern ales Aktenzeichen
PCT/EP 99/04438

| Im Recherchenbericht | | Datum der | Mitglied(er) der | | Datum der |
|----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| angeführtes Patentdokument | | Veröffentlichung | Patentfamilie | | Veröffentlichung |
| EP 685792 | Α | 06-12-1995 | CA JP US | 2147536 A 7334566 A 5615137 A | 02-12-1995 22-12-1995 25-03-1997 |

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentlamilie)(Juli 1992)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FABED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: ___

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.